

DVB-C2/T2/ISDB-T

PCI-e 接收卡

- 专业级DVB-C2/T2/ISDB-T接收
- 完全兼容DVB-C和DVB-T
- 优化网络监控

技术特点

- 单通道的DVB-C2/DVB-T2/ISDB-T VHF/UHF接收器，兼容传统DVB-T，DVB-C,支持T2 Lite
- 基于硬件的0% CPU负载解调
- 支持所有DVB-T2模式解调，包括单个和多个PLP, SISO、MISO
- 测量含射频电平，MER，比特错误率和L1参数监测
- 开放的Windows和Linux SDK (DTAPI),完全兼容其他DekTec数字电视适配器
- PCIe x1接口，半高，短板



应用实例

- DVB-C2 / DVB-T2/ISDB-T测试接收机
- DVB-C2或DVB-T2/ISDB-T的网络监控
- 配合DekTec MuxXpert软件可以实现DVB-C/T/C2/T2/ISDB-T信号再复用

技术规格

参数	值
RF 输入	75-Ω “F” 母头
插入损耗	>8 dB
调谐范围	42 .. 880 MHz
输入灵敏度	-90 .. -20 dBm
带宽	5/6/7/8/10MHz
DVB-C	EN 300 429
DVB-C2	EN 302 769
DVB-T	EN 300 744
DVB-T2	EN302755v1.3.1 (DVB-T2 LITE) DTG6.2/7,NorDig-U v2.2
ISDB-T	ARIB STD-B31
PCI-e 总线	V1.1; PCIe x1

订购信息

类型	描述
DTA-2138-LP	DVB-T2/DVB-C2/ISDB-T接收卡，带码流录制电视软件 StreamXpert Lite (SL)
DTA-2138-SX	DTA-2138-LP + 码流分析软件 (StreamXpert)

相关PCI-E接收卡

类型	描述
DTA-2131	支持SDR多标准VHF/UHF接收卡
DTA-2136	双通道QAM-A/B/C接收卡
DTA-2137	双通道DVB-S/S2接收卡
DTA-2139	12路QAM接收卡

德克泰可

DekTec China

深圳(总部): 福田区竹子林五路达濠大厦 A413, Tel: 0755-83713400-02, Fax: 0755-8371 3403
 北京: 朝阳区北四环东路 115 号三空间 5 号楼 306, Tel: 010-5721 1511, Fax: 010-6482 2961
 上海: 徐汇区钦江路 123 号 401 室, Tel: 021-5426 5206, Fax: 021-5426 5207
 香港: 葵涌大连排道 42-46 号贵盛工业大厦 2G 栋 14 楼 1420B
 Tel: +852-6913 2064, Fax: +852-2319 5168
 Email: sales-sz@dtvcore.com; sales-bj@dtvcore.com; sales-sh@dtvcore.com;
sales@dtvcore.com
 Web: www.dtvcore.com